







SBIG社製 STシリーズカメラCCD素子集

2002年6月現在

光学窓 ウィンドウ	CCD素子 A/D分解能	ノイズ 飽和容量	冷却能力	可能な アップグレード	対応OS 接続IF	販売価格
原寸大 	<b>TC-237</b> 657×495画素 7.4×7.4μ 4.7×3.6mm 16Bit	5e-/秒(0) 20,000e- 14e-RMS 0.72e-/ADU	従来型1段 ペルチエ -25 ヒートシンク付 換気用FAN付	非対応	パラレル	一式 ¥228,000- カラーフィルター付 ¥258,000-
	<b>KAF-401E</b> 765×510画素 9×9μ 6.9×4.6mm 16Bit + <b>TC-211</b>	1e-/秒(0) ABG仕様 50,000e- NABG仕様 100,000e- 15e-RMS 2.3e-/ADU	最新1段 ペルチエ -35 水冷併用時 -45	ST-8XE・ABG ST-8XE・NABG ST-9XE・NABG	USB (Ver1.1)	ABG仕様・NABG仕様 要ご指定 ¥598,000- (標準仕様:クラス1) クラス0 ¥678,000-
	<b>KAF-1602E</b> 1534×1020画素 9×9μ 13.8×9.2mm 16Bit + <b>TC-237</b>	15e-RMS 2.3e-/ADU	最新1段 ペルチエ -35 水冷併用時 -45	非対応	USB (Ver1.1)	ABG仕様・NABG仕様 要ご指定 ¥1,130,000- (標準仕様:クラス2) クラス1 ¥1,360,000-
	<b>KAF-0261E</b> 512×512画素 20×20μ 10.2×10.2mm 16Bit + <b>TC-237</b>	8e-/秒(0) 180,000e- 13e-RMS 2.8e-/ADU	最新1段 ペルチエ -35 水冷併用時 -45	ST-8XE・ABG ST-8XE・NABG	USB (Ver1.1)	NABG仕様のみ ¥678,000- (標準仕様:クラス1) クラス0 ¥838,000-
	<b>KAF-1001E</b> 1024×1024画素 24×24μ 24.6×24.6mm 16Bit	35e-/秒(0) 180,000e- 17e-RMS 3.1e-/ADU	最新1段 ペルチエ -35 水冷併用時 -45	非対応	パラレル	NABG仕様のみ ¥1,290,000- (標準仕様:クラス3) クラス2 ¥1,680,000- クラス1 ¥2,280,000-
	<b>KAF-3200ME</b> 2048×1472画素 6.8×6.8μ 14.9×10mm 16Bit + <b>TC-237</b>	0.9e-/秒(0) 77,000e- 11e-RMS 1.5e-/ADU	最新1段 ペルチエ -35 水冷併用時 -45	非対応	USB (Ver1.1)	NABG仕様のみ ¥1,390,000- (標準仕様:クラス2) クラス1 ¥1,790,000-
	<b>TC-237</b> 657×495画素 7.4×7.4μ 4.7×3.6mm 16Bit	5e-/秒(0) 20,000e- 14e-RMS 0.72e-/ADU	従来型1段 ペルチエ -25	非対応	シリアル	5インチ液晶モニター付 アナログビデオ出力可能 一式 ¥348,000- (モニターなし: ¥328,000-)
	<b>KAI-2000M</b> 1600×1200画素 7.4×7.4μ 11.8×8.9mm 16Bit + <b>TC-211</b>	0.35e-/秒(0) 45,000e- 15e-RMS 0.72e-/ADU	最新1段 ペルチエ -35 水冷併用時 -45	非対応	USB (Ver1.1)	ABG仕様のみ 発売予価 ¥638,000- 受注開始しました
	<b>TC-211</b> 192×165画素 13.75×16μ 2.5×2.5mm 16Bit	250e-/秒(0) 80,000e- 150e-RMS 150e-/ADU	—	—	—	—