








SBIG社製 ST-402・8300シリーズカメラCCD素子表

2012年2月1日現在

光学窓 (実寸)	CCD素子・スペック	ノイズ/飽和容量 (他)	冷却能力	対応OS	接続F	当月の販売特価
	KAF-402ME 765×510画素 9×9μ 6.9×4.6mm 16Bit	1e-/秒 (0°C) NABG仕様 100,000e- 15e-RMS 2.3e-/ADU	最新1段 ペルチエ -25°C ~ -30°C	Windows 98~XP Vista(32Bit) Vista 64Bit Windows7 は英語版で対応。 Mac OSX	USB (Ver2.0)	NABG仕様・モノクロ ¥238,000- (標準仕様: クラス2) クラス1 ¥268,000-
	KAF-1603ME 1534×1020画素 9×9μ 13.8×9.2mm 16Bit	1e-/秒 (0°C) NABG仕様 100,000e- 15e-RMS 2.3e-/ADU	最新1段 ペルチエ -25°C ~ -30°C	Windows 98~XP Vista(32Bit) Vista 64Bit Windows7 は英語版で対応。 Mac OSX	USB (Ver2.0)	NABG仕様・モノクロ ¥458,000- (標準仕様: クラス2) (通常価格¥538,000-)
	KAF-3200ME 2048×1472画素 6.8×6.8μ 14.9×10.0mm 16Bit	0.5e-/秒 (0°C) NABG仕様 77,000e- 8.8e-RMS 1.3e-/ADU	最新1段 ペルチエ -25°C ~ -30°C	Windows 98~XP Vista(32Bit) Vista 64Bit Windows7 は英語版で対応。 Mac OSX	USB (Ver2.0)	NABG仕様・モノクロ ¥728,000- (標準仕様: クラス2) (通常価格¥868,000-)
	KAF-402ME 765×510画素 9×9μ 6.9×4.6mm 16Bit	1e-/秒 (0°C) NABG仕様 100,000e- 15e-RMS 2.3e-/ADU	最新1段 ペルチエ -25°C ~ -30°C	Windows 98~XP Vista(32Bit) Vista 64Bit Windows7 は英語版で対応。 Mac OSX	USB (Ver2.0)	NABG仕様・モノクロ ¥268,000- (標準仕様: クラス2) (通常価格¥298,000-)
	KAF-402ME 765×510画素 9×9μ 6.9×4.6mm 16Bit	1e-/秒 (0°C) NABG仕様 100,000e- 15e-RMS 2.3e-/ADU	最新1段 ペルチエ -25°C ~ -30°C	Windows 98~XP Vista(32Bit) Vista 64Bit Windows7 は英語版で対応。 Mac OSX	USB (Ver2.0)	NABG仕様・モノクロ ¥299,800- (標準仕様: クラス2) (通常価格¥318,000-)
	KAF-8300M 3326×2504画素 5.4×5.4μ 17.9×13.5mm 16Bit	0.02e-/秒 (-15°C) ABG仕様 25,500e- 9.3e-RMS 0.37e-/ADU	最新1段 ペルチエ -35°C	Windows 98~XP Vista(32Bit) Vista 64Bit Windows7 は英語版で対応。 Mac OSX	USB (Ver2.0)	ABG仕様・モノクロ ¥268,000- (標準クラス) (通常価格¥328,000-)
	KAF-8300CM 3326×2504画素 5.4×5.4μ 17.9×13.5mm 16Bit	0.02e-/秒 (-15°C) ABG仕様 25,500e- 9.3e-RMS 0.37e-/ADU	最新1段 ペルチエ -35°C	Windows 98~XP Vista(32Bit) Vista 64Bit Windows7 は英語版で対応。 Mac OSX	USB (Ver2.0)	ABG仕様・カラー ¥268,000- (標準クラス) (通常価格¥328,000-)