










# SBIG社製 ST-LシリーズカメラCCD素子表

2012年5月1日現在

光学窓 (実寸)	CCD素子・スペック	ノイズ/飽和容量 (他)	冷却能力	対応OS	接続F	当月の販売特価
	<b>KAI-4022M</b> 2048×2048画素 7.4×7.4 μ 15.2×15.2mm 16Bit +TC-237H	0.07e-/秒 (0°C) ABG仕様 40,000e- 7.9e-RMS 0.6e-/ADU	最新1段 ベルチェ -40°C 水冷併用時 -50°C	Windows 98~XP Vista(32Bit)  Vista 64Bit Windows7 は英語版で対応。  Mac OSX	USB (Ver1.1)	ABG仕様・モノクロ <b>¥748,000-</b> (標準仕様: クラス2)  (通常価格¥899,000-)
	<b>KAI-4022CM</b> 2048×2048画素 7.4×7.4 μ 15.2×15.2mm 16Bit +TC-237H	0.07e-/秒 (0°C) ABG仕様 40,000e- 7.9e-RMS 0.6e-/ADU	最新1段 ベルチェ -40°C 水冷併用時 -50°C	Windows 98~XP Vista(32Bit)  Vista 64Bit Windows7 は英語版で対応。  Mac OSX	USB (Ver1.1)	ABG仕様・カラー <b>¥748,000-</b> (標準仕様: クラス2)  (通常価格¥899,000-)
	<b>KAF-1001E</b> 1024×1024画素 24×24 μ 24.6×24.6mm 16Bit +TC-237H	9e-/秒 (0°C) NABG仕様 200,000e- 14.8e-RMS 2e-/ADU	最新1段 ベルチェ -40°C 水冷併用時 -50°C	Windows 98~XP Vista(32Bit)  Vista 64Bit Windows7 は英語版で対応。  Mac OSX	USB (Ver1.1)	NABG仕様・モノクロ <b>¥848,000-</b> (標準仕様: クラス2)  (通常価格¥1,038,000-)
	<b>KAF-6303E</b> 3072×2048画素 9×9 μ 27.5×18.4mm 16Bit +TC-237H	0.3e-/秒 (0°C) NABG仕様 100,000e- 13.5e-RMS 1.4~2.3e-/ADU	最新1段 ベルチェ -40°C 水冷併用時 -50°C	Windows 98~XP Vista(32Bit)  Vista 64Bit Windows7 は英語版で対応。  Mac OSX	USB (Ver1.1)	NABG仕様・モノクロ <b>¥958,000-</b> (標準仕様: クラス2)  (通常価格¥1,168,000-)
	<b>KAI-11002M</b> 4008×2672画素 9×9 μ 36.0×24.7mm 16Bit +TC-237H	0.5e-/秒 (0°C) ABG仕様 50,000e- 139e-RMS 0.8e-/ADU	最新1段 ベルチェ -40°C 水冷併用時 -50°C	Windows 98~XP Vista(32Bit)  Vista 64Bit Windows7 は英語版で対応。  Mac OSX	USB (Ver1.1)	ABG仕様・モノクロ <b>¥738,000-</b> (標準仕様: クラス2)  クラス1 ¥899,000-
	<b>KAI-11002CM</b> 4008×2672画素 9×9 μ 36.0×24.7mm 16Bit +TC-237H	0.5e-/秒 (0°C) ABG仕様 50,000e- 139e-RMS 0.8e-/ADU	最新1段 ベルチェ -40°C 水冷併用時 -50°C	Windows 98~XP Vista(32Bit)  Vista 64Bit Windows7 は英語版で対応。  Mac OSX	USB (Ver1.1)	ABG仕様・カラー <b>¥866,000-</b> (標準仕様: クラス2)  クラス1 ¥1,080,000-
	<b>KAI-11002M</b> 4008×2672画素 9×9 μ 36.0×24.7mm 16Bit +TC-237H	0.5e-/秒 (0°C) ABG仕様 50,000e- 139e-RMS 0.8e-/ADU	最新1段 ベルチェ -40°C 水冷併用時 -50°C	Windows 98~XP Vista(32Bit)  Vista 64Bit Windows7 は英語版で対応。  Mac OSX	USB (Ver1.1)	ABG仕様・モノクロ <b>¥1,398,000-</b> (上位クラス: クラス0)  (通常価格¥1,698,000-)
	<b>KAI-11002M</b> 4008×2672画素 9×9 μ 36.0×24.7mm 16Bit +TC-237H	0.5e-/秒 (0°C) ABG仕様 50,000e- 139e-RMS 0.8e-/ADU	最新1段 ベルチェ -40°C 水冷併用時 -50°C	Windows 98~XP Vista(32Bit)  Vista 64Bit Windows7 は英語版で対応。  Mac OSX	USB (Ver1.1)	ABG仕様・モノクロ <b>¥1,680,000-</b> (上位クラス: クラスX)  (通常価格¥1,848,000-)
	<b>TC-237H</b> 657×495画素 7.4×7.4 μ 4.7×3.6mm 16Bit	5e-/秒 (0°C) 20,000e- 14e-RMS 0.72e-/ADU	1段ベルチェ -25~-30°C	Windows 98~XP Vista(32Bit)  Vista 64Bit Windows7 は英語版で対応。  Mac OSX	専用IF (カメラへ)	ABG仕様・モノクロ <b>¥128,000-</b> (標準クラス)  (通常価格¥148,000-)