

# SBIG社製 ST-XE(M)シリーズカメラCCD素子表

2012年2月1日現在

オプティカルウィンドウ (実寸)

CCD素子・スペック

ノイズ/飽和容量 (他)

冷却能力

対応OS

接続IF

当月の販売特価

	<b>KAF-402ME</b> 765×510画素 9×9μ 6.9×4.6mm 16Bit +TC-237H	1e-/秒 (0°C) NABG仕様 100,000e- 15e-RMS 2.3e-/ADU	最新1段 ペルチエ -35°C  水冷併用時 -45°C	Windows 98~XP Vista(32Bit)  Vista 64Bit Windows7 は英語版で対応。  Mac OSX	USB (Ver1.1)	NABG仕様・モノクロ  <b>¥298,000-</b> (上位クラス:C1)  クラス2 特注製品
	<b>KAF-1603ME</b> 1534×1020画素 9×9μ 13.8×9.2mm 16Bit +TC-237H	1e-/秒 (0°C) NABG仕様 100,000e- 15e-RMS 2.3e-/ADU	最新1段 ペルチエ -35°C  水冷併用時 -45°C	Windows 98~XP Vista(32Bit)  Vista 64Bit Windows7 は英語版で対応。  Mac OSX	USB (Ver1.1)	NABG仕様・モノクロ  <b>¥398,000-</b> (標準仕様:クラス2)  (通常価格¥498,000-)
	<b>KAF-0261E</b> 512×512画素 20×20μ 10.2×10.2mm 16Bit +TC-237H	4e-/秒 (0°C) NABG仕様 150,000e- 15e-RMS 1.6e-/ADU	最新1段 ペルチエ -35°C  水冷併用時 -45°C	Windows 98~XP Vista(32Bit)  Vista 64Bit Windows7 は英語版で対応。  Mac OSX	USB (Ver1.1)	NABG仕様・モノクロ  <b>¥368,000-</b> (標準仕様:クラス1)  (通常価格¥468,000-)
	<b>KAF-3200ME</b> 2048×1472画素 6.8×6.8μ 14.9×10.0mm 16Bit +TC-237H	0.5e-/秒 (0°C) NABG仕様 77,000e- 8.8e-RMS 1.3e-/ADU	最新1段 ペルチエ -35°C  水冷併用時 -45°C	Windows 98~XP Vista(32Bit)  Vista 64Bit Windows7 は英語版で対応。  Mac OSX	USB (Ver1.1)	NABG仕様・モノクロ  <b>¥598,000-</b> (標準仕様:クラス2)  (通常価格¥758,000-)
	<b>KAI-2020M</b> 1600×1200画素 7.4×7.4μ 11.8×8.9mm 16Bit +TC-237H	0.1e-/秒 (0°C) ABG仕様 45,000e- 7.9e-RMS 0.6~0.9e-/ADU	最新1段 ペルチエ -35°C  水冷併用時 -45°C	Windows 98~XP Vista(32Bit)  Vista 64Bit Windows7 は英語版で対応。  Mac OSX	USB (Ver1.1)	ABG仕様・モノクロ  <b>¥398,000-</b> (標準クラス)  (通常価格¥478,000-)
	<b>KAI-2020CM</b> 1600×1200画素 7.4×7.4μ 11.8×8.9mm 16Bit +TC-237H	0.1e-/秒 (0°C) ABG仕様 45,000e- 7.9e-RMS 0.6~0.9e-/ADU	最新1段 ペルチエ -35°C  水冷併用時 -45°C	Windows 98~XP Vista(32Bit)  Vista 64Bit Windows7 は英語版で対応。  Mac OSX	USB (Ver1.1)	ABG仕様・カラー  <b>¥348,000-</b> (標準クラス)  (通常価格¥428,000-)
	<b>KAI-4022M</b> 2048×2048画素 7.4×7.4μ 15.2×15.2mm 16Bit +TC-237H	0.07e-/秒 (0°C) ABG仕様 40,000e- 7.9e-RMS 0.6e-/ADU	最新1段 ペルチエ -35°C  水冷併用時 -45°C	Windows 98~XP Vista(32Bit)  Vista 64Bit Windows7 は英語版で対応。  Mac OSX	USB (Ver1.1)	ABG仕様・モノクロ  <b>¥498,000-</b> (標準仕様:クラス2)  (通常価格¥598,000-)
	<b>KAI-4022CM</b> 2048×2048画素 7.4×7.4μ 15.2×15.2mm 16Bit +TC-237H	0.07e-/秒 (0°C) ABG仕様 40,000e- 7.9e-RMS 0.6e-/ADU	最新1段 ペルチエ -35°C  水冷併用時 -45°C	Windows 98~XP Vista(32Bit)  Vista 64Bit Windows7 は英語版で対応。  Mac OSX	USB (Ver1.1)	ABG仕様・モノクロ  <b>¥498,000-</b> (標準仕様:クラス2)  (通常価格¥598,000-)
	<b>TC-237H</b> 657×495画素 7.4×7.4μ 4.7×3.6mm 16Bit	5e-/秒 (0°C) 20,000e- 14e-RMS 0.72e-/ADU	1段ペルチエ -25~-30°C	Windows 98~XP Vista(32Bit)  Vista 64Bit Windows7 は英語版で対応。  Mac OSX	専用IF (カメラへ)	ABG仕様・モノクロ  <b>¥128,000-</b> (標準クラス)  (通常価格¥148,000-)