



ST-X 7th, Self-Guiding, [Hi-END] Large Format Cooled Camera

「第7世代」デュアル CCD カメラである「ST-X シリーズ」は SBIG 社が誇る最新製品です。画素数 26 ~ 最大で 1600 万画素を搭載する当カメラは超強力な冷却システムを有する他、USB 転送をより安全に高速化した「Ver2.0」を採用、更に以下の「今までにはない」ズバ抜けた「ハイテク機能」をふんだんに装備した正に「究極の」ハイエンド型本格冷却 CCD カメラです。

- USB2.0 とイーサネットコネクタを標準装備
- 一時的に画像を保存可能な「イメージバッファ」を搭載
- 複数 A/D 搭載の「マルチ A/D チャンネル」を採用
- 「内/外部」同時進行の「デュアルオートガイド」機能
- 「人工星レーザーガイド」へも対応可能
- 自動撮影中等にも任意にオートガイディングを継続可能
- 標準の「空冷」にて外気温より「-50」まで冷却可能
- 内-外部オートガイダーいずれかによる AO 装置の制御
- オートガイド用リレーに「フォト・ダイオード」を採用
- ガイド状況が一目で分かる「リレー LED インジケーター」
- 本体への通電を把握「パワー管理 LED インジケーター」



CCD	画素数	チップアレー	画素面積	CCD 面積	カラー
KAF-1001E	1.0 メガ	1024 x 1024	24u	24.5 x 24.5 mm	なし
KAI-4022M	4.2 メガ	2048 x 2048	7.4u	15.2 x 15.2 mm	有り
KAF-6303E	6.3 メガ	3060 x 2040	9u	27.5 x 18.3 mm	なし
KAF-8300E	8.3 メガ	3326 x 2504	5.4u	17.9 x 13.5 mm	有り
KAF-9000E	9.0 メガ	3056 x 3056	12u	27.5 x 27.5 mm	なし
KAI-10100CM	10.1 メガ	3648 x 2760	4.75u	17.5 x 13.1 mm	のみ
KAI-11002M	11.0 メガ	4008 x 2675	9u	36.0 x 24.0 mm	有り
KAI-16000M	16.0 メガ	4872 x 3248	7.4u	36.0 x 24.0 mm	有り
KAF-16803E	16.0 メガ	4096 x 4096	9u	36.8 x 36.8 mm	なし
CCD42-40	4.0 メガ	2048 x 2048	13.5u	27.6 x 27.6 mm	なし
CCD47-10	1.0 メガ	1056 x 1027	13u	13.7 x 13.3 mm	なし
CCD42-00	0.26 メガ	512 x 512	24u	12.0 x 12.0 mm	なし

製品 URL : www.sbig-japan.com/ST-X.html

販売価格 **¥866,000-より**

〒615-8215 京都市西京区上桂大野町 7-7 TEL(075)394-2625 FAX394-2612
銀行振込：三菱東京UFJ銀行/西院(さいいん)支店 普通 0515018 (株)マゼラン
URL : www.sbig-japan.com E-mail : sales@sbig-japan.com (ご注文専用 : orders@sbig-japan.com)