

SBIG社製 ST-「i」シリーズカメラCCD素子集

※プリントの関係上、約93%に縮小されております。また、下記スペック等は予告なく変更する場合がございます。

2009年2月現在

光学窓	CCD素子 A/D分解能	ノイズ 飽和容量	冷却能力	可能な アップグレード	対応OS 接続IF	販売価格
	KAF-402ME 765×510画素 9×9μ 6.9×4.6mm 16Bit	1e-/秒 (0°C) NABG仕様 100,000e-	最新1段 ペルチエ -35°C	非対応	USB (Ver1.1)	NABG仕様のみ ¥298,000- (標準仕様：クラス2) クラス1 ¥348,000-
	KAF-1603ME 1534×1020画素 9×9μ 13.8×9.2mm 16Bit	15e-RMS 2.3e-/ADU	最新1段 ペルチエ -35°C	非対応	USB (Ver1.1)	NABG仕様のみ ¥638,000- (標準仕様：クラス2)
	KAF-0261E 512×512画素 10.2×10.2mm 16Bit	4e-/秒 (0°C) 150,000e- 15e-RMS 1.6e-/ADU	最新1段 ペルチエ -35°C	非対応	USB (Ver1.1)	NABG仕様のみ ¥458,000- (標準仕様：クラス1) クラス0 要お問い合わせ
	KAF-3200ME 2048×1472画素 6.8×6.8μ 14.9×10mm 16Bit	0.5e-/秒 (0°C) 77,000e- 8.8e-RMS 1.3e-/ADU	最新1段 ペルチエ -35°C	非対応	USB (Ver1.1)	NABG仕様のみ ¥868,000- (標準仕様：クラス2)
	KAI-2020M 1600×1200画素 7.4×7.4μ 11.8×8.9mm 16Bit	0.1e-/秒 (0°C) 45,000e- 7.9e-RMS	最新1段 ペルチエ -35°C	非対応	USB (Ver1.1)	ABG仕様のみ ¥538,000-
	KAI-2020CM 1600×1200画素 7.4×7.4μ 11.8×8.9mm 16Bit	0.6~ 0.9e-/ADU	最新1段 ペルチエ -35°C	非対応	USB (Ver1.1)	ABG仕様のみ ¥458,000-
	KAI-2001M-UV 1600×1200画素 7.4×7.4μ 11.8×8.9mm 16Bit	0.35e-/秒 (0°C) 45,000e- 15e-RMS 0.72e-/ADU	最新1段 ペルチエ -35°C	非対応	USB (Ver1.1)	ABG仕様のみ ¥598,000-